



PRADERA PRIMER

BASE UNIFICADORA DE SUPERFICIES

- Reduce diferencias de porosidad
- Cumple la función del sellador fijador
- Empareja diferencias de absorción y textura
- Proporciona una base blanca

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Los problemas de juntas sombreadas, manchadas o fotografiadas que se presentan en la última mano de pintura o en el acabado final, generalmente son causados por diferencias en la porosidad y las texturas de la superficie de la placa de roca de yeso y compuesto para juntas (masilla) los cuales se agravan con el uso de pinturas brillantes, colores fuertes, luces rasantes o iluminación crítica de la obra.

Una buena técnica para reducir al mínimo los problemas de absorción de la pintura es aplicar una mano de **PRIMER PRADERA**.

APLICACIÓN

PRIMER PRADERA es un producto de pintura látex, de fórmula especial, que proporciona una capa selladora superior sobre las placas de roca de yeso en interiores que reduce al mínimo las diferencias de porosidad, lo cual da como resultado una base que empareja la absorción y textura de la superficie del sustrato, reduciendo manchas o sombras y otros problemas de decoración.

PRIMER PRADERA proporciona una base de color de la que carecen muchos selladores convencionales, para igualar las texturas de la superficie. **PRIMER PRADERA** está diseñado para una aplicación rápida y económica. Se endurece y forma un acabado blanco y duro en menos de 60 minutos, puede recibir una mano de acabado después de 2 horas. No es una capa de acabado; debe pintarse en cuanto se seque.

INSTRUCCIONES DE USO

Mezclado

Debe agitarse suavemente. No debe diluirse con agua si se aplica con brocha o rodillo. Para aplicar con rociador, de ser necesario, añada agua hasta un máximo de 10%.

Aplicación (Muros y Cielorrasos)

Aplicar una primer mano de PRIMER - PRADERA tal cual se presenta en el envase. El material se seca al tacto en menos de 60 minutos. Puede aplicarse con brocha, rodillo, rociadores convencionales o sin aire.

Rendimiento

Aproximadamente de 10 a 12 m² por litros dependiendo de técnicas de aplicación y condición de sustrato.

Presentación

Envases de 4, 10 y 20 hs.

Precauciones

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Revolver bien antes de usar.
- No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie.
- Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C.
- Utilizar los elementos de protección personal adecuados.
- Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase.
- Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

La información que alude a modo de empleo y usos del producto se basa en el "know-how" de Rapsa S.A. y conocimientos de la técnica actual, siempre y cuando se respeten y utilicen los productos conforme a lo aquí expuesto. Por el contrario, el comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía ofrecida se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.